




BSM



Axiale industrie wandventilatoren

Voor het eenvoudig installeren in een wand of raam.



Direct gekoppelde motor 230V/50-60Hz,
 Optioneel 380V/50-60Hz
 Aantal bladen : 5 bladen
 Materiaal Huis en bladen zijn gemaakt van
 gepoedercoat metaal
 Isolatie klasse : B en IP44
 Optioneel Toerenregelaar en afsluitjaloezie
 Toepassingen Bedrijven, opslaghallen, winkelcentra, etc.

Technische afmetingen



Toerenregelaar **BSC**



Jaloezie **BASP**

Type	Serie	W watt	(A) Amp	Omw/min	Flow m3/h	Geluid dB(A)	Gewicht kg
BSM-2K	250	150/190	1,0/0,85	2900/3250	2200/2465	61	7.4
BSM	250	65/75	0,4/0,3	1475/1770	1200	45	7.4
BSM	300	90/110	0,45/0,5	1445/1700	2000	48	8.0
BSM	350	160	1,0/0,9	1460/1750	3250/3895	53	8,2
BSM	400	185	1,2/0,9	1425/1725	4500/5445	56	8,8
BSM	450	200/190	1,1/0,9	1430/1730	5000/6050	60	10.0
BSM	500	230	1,1/1,1	1440/1700	5500/6495	62	11.0
BSM	550	220/320	1,1/1,6	1440/1700	6000/7080	63	14.6
BSM	600	235/340	1,2/1,6	1400/1670	8000/9540	65	15.6

Type	Serie	A	B	C	D	E
BSM-2K	250	114	61	304	251	277
BSM	250	114	61	304	251	277
BSM	300	114	61	390	325	360
BSM	350	114	61	435	374	405
BSM	400	114	61	485	427	455
BSM	450	114	61	546	470	516
BSM	500	125	61	590	518	560
BSM	550	130	160	624	560	595
BSM	600	130	160	674	610	645

Voor een beter (binnen) klimaat